

Technický list – parametry desek



Grenagloss je velkoplošná deska na bázi dřeva, jednostranně nebo oboustranně zalisovaná speciální akrylátovou fólií, případně PVC nebo PET fólií, vhodná pro aplikace na svislé plochy v interiéru. Plocha se zalisovanou fólií s vysokým leskem je opatřena ochrannou krycí fólií.

Parametry

Typ		Grenagloss
Popis		deska na bázi dřeva se zalisovaným povrchem
Rozměr plochy desky (šířka x délka)	mm	1220 x 2440
Tolerance hrubého formátu (šířka x délka)	mm	± 2
Tloušťka desky	mm	2,5 ; 3 ; 18,5 ; 19 ; 20
Nosná deska		MDF desky tl.18 mm - zadní strana bílé lamino MDF desky tl.16 mm - zadní strana HPL MDF desky tl. 2 mm - zadní strana surová
Tolerance tloušťky	mm	deska tl. ≤ 20 mm : ± 0,3 deska tl. > 20 mm : +0,5/-0,3
Tolerance rovinnosti	mm/m	deska tl. < 15 mm : -- deska tl. ≥ 15 mm : ≤ ± 2
Dekory, typ povrchových fólií		Fólie tl. 0,5 mm (PVC folie): bílý déšť, černý déšť Fólie tl. 0,5 mm (PET folie): mat bílý, mat černý Fólie tl. 1 mm (akrylátová folie): bílá, černá, červená, vanilka, čokoláda, moka, ledovec, fialová, maroon, stříbrná metal, champagne metal , grafit metal Fólie tl. 2 mm (akrylátová folie): super bílá
Stupeň lesku pod úhlem 60°		Fólie tl. 0,5 mm (PVC folie): 70 - 80% Fólie tl. 1 mm : > 90% Fólie tl. 2 mm : > 80%
Provozní teplota		< 70 °C
Tvrдость povrchu		2-3 H

Všechna data odpovídají poslednímu stavu a technickým možnostem měření a jsou posouzeny dle našeho nejlepšího vědomí. Vyhrazujeme si právo na vzniklé chyby způsobené dnes známou metodikou měřících postupů. Tento technický list slouží jako informace, neslouží jako návod k použití ani jako právně závazný podklad.

Platnost od: 1.6. 2012

Schválil: Ing Petr Novotný



Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, CZ
tel.: +420/381 549 111 fax: +420/381 581 071
e-mail: grena@grena.cz www.grena.cz
IČO: 46678832 DIČ: CZ46678832
Zápis v ORU KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.

