



Založeno 1946



TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro použití, údržbu a skladování GRENAGLOSSVENEER

1. Úvod

- Grenagloss – MDF desky jednostranně nebo oboustranně zalisované speciálně navrstveným akrylátovým lakem ve formě akrylátové folie s vysokým leskem tloušťky 2 mm, vhodné především pro aplikaci pouze na svislé plochy interiéru
- plocha se zalisovanou fólií s vysokým leskem je opatřena ochrannou krycí fólií, tuto folii odstraňte až po dokončení všech činností
- rozměrová tolerance výrobku: ± 2 mm

2. Použití

- možno používat pouze pro aplikace na svislé plochy v interiéru (např. kuchyňské skříňky, šatní skříň, nábytek, dveře, obklady, vybavení obchodu a kanceláří)
- materiál může být opracován řezáním, vrtáním a frézováním
- použijte ostré karbidové nástroje (s nižšími otáčkami)
- lze opatřit akrylátovou, dýhovanou, alu nebo ABS hranou, nikdy nepoužívejte PVC hranu
- pro lepení hran doporučujeme čiré nebo bílé EVA nebo PUR tavné lepidlo
- desky nepoužívejte přímo u zdrojů tepla, jako jsou varné desky nebo jiné tepelné zářiče (dodržte minimálně 20 mm mezeru)

3. Údržba

- nikdy povrch nečistěte na sucho
- nejlepší výsledky při čištění dosáhnete použitím vlhké kvalitní mikrovláknové utěrky s vyšším obsahem polyamidových vláken, netkané textilie nebo jelenice a leštících prostředků bez obsahu písku, prášku nebo jiného brusiva (pozor na levnější utěrky, mají okraje obšité syntetickou nití, která může povrch poškrábat)
- mastnotu či olej z povrchu můžete odstranit petrolejem
- povrchovou úpravu folie mohou poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.), dále pak čističe oken nebo jiné kyselé sloučeniny
- vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte kartáče, škrabky, drátěnky apod.)

4. Skladování

- může být skladován horizontálně, musí být kvalitně podepřen po celou dobu skladování
- doporučujeme skladovat v suchých, krytých prostorách a chránit proti prachu (materiál nelze uskladnit venku ani vystavit povětrnostním vlivům, zejména UV záření, mrazu, dešti atd.)
- nikdy neodstraňujte ochrannou folii před dokončením všech prací
- při manipulaci se vyhněte tomu, aby panely sklouzly po pohledové ploše

5. Expedice

- materiál je expedován na paletách nebo podkladních deskách s ochranou proti poškození

Technické podmínky platné od 16.6.2020 do vydání nových podmínek

Schválil: ing. Jan Ficek – GR